



Åbner lågen for at tørre servicet


Avanceret AirDry-teknologi maksimerer tørringen med naturlig luftstrøm. Lågen åbner automatisk 10 cm ved programmets slutning og tørrer servicet naturligt og effektivt. AirDry yder tre gange bedre end lukket låge-systemer.

Fuldintegreret opvaskemaskine med symbolbetjening i panelet. AirDry lufttørringsteknologi giver fantastiske og miljørigtigt tørreresultat. En model til det basale opvaskebehov og hvor du værdsætter et godt tørreresultat.

Fordele og funktioner

Naturlig tørring

Den nye AirDry teknologi maksimerer tørring med naturlig lufttørring. Lågen åbnes automatisk 10 cm til slut i programmet. Den tørrer dine tallerkener naturligt og reducerer strømforbruget på din elregning.



- Symbol baseret betjeningspanel
- med AirDry lufttørring
- Udskudt start mulighed: 3 timer
- Bestikkurv
- Aqua-Control
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Glidebeslag - passer til alle låger og sokler
- Højdejusterbar overkurv
- Overkurv: Opklappelige kophylder
- Underkurv: Faste tallerkenpinde
- Opvaskeprogrammer: 160 minutter, 90 minutter, Økonomi, Kvikprogram 30 min, Skyl

Hurtig og effektiv ydeevne

Denne opvaskemaskine yder perfekt – hurtigt – takket være det særlige halv times program.



Teknische data

Serie/Tema	3000 serie PRECISE
Farve, front	Integreret/ikke relevant
Energiklasse	E
Lydniveaunklasse	C
Lydniveau, dB(A)	49
Opmaskeringsindeks	1.121
Tørreindeks	1.061
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.936
Energiforbrug 100 cykl., kWh	94
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9
Antal standardkuvetter	13
Antal programmer	5
Antal temperaturer	3
DoorFitKit	-
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv
QuickSelect	-
SprayZone	-
SoftGrips	-
SoftSpikes	-
MaxiFlex	-
Aktuel programstatus	LED (Kontrollamper)
Resttidsindikator på gulv	-
Indvendig belysning	-
Tilvalgsfunktioner	Ingen
Øverste overbrusningstype	Ingen

Øverste spulearm	Standard
Nederste spulearm	Standard
Oversvømmelsessikring	Dobbelt bund m/flyder
Vandtilslutning	Kold eller varm
Installation	til fuldintegrering
Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x550
Lågehøjde, mm, min-max	645-776
Lågevægt, min-max, kg	2,0-10,0
Lågehængsling	Glidebeslag
Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x550
El-tilslutning, amp.	10
Hjul/stilleben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil, Kan justeres mellem 0 og 8 cm.
Tilgangsslange, materiale	Aqua control
Tilgangsslange, længde cm	150
Afløbsslange, længde cm	150
Ledningslængde, m	1,5
Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
Produktnummer	911 539 270
EAN	7332543758593

