


SIM3644MB



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709338367



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Matsort
Finish	Matt
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk Eclipse
Glas kant	Lige kant
Dobbelt keramisering	Ja
Type af betjeningsindstilling	EVO Slider
Glider	Ja
Glider	Hvid
Drejeknap position	Forside
Serigrafi farve	Sort

Programmer/Funktioner



Zoner i alt	4
Samlet antal induktionszoner	4
Timer	Automatisk afbryder
Antal kogezone med booster	4
Antal multizoner	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Auto-vent 2.0	Ja

Valgmuligheder



Multizone	Ja	Visning af resterende tid	Ja
Fleksibel Zonetype	MultiZone	Begrænset strømforbrugstilstand	Ja Advance
Udskæring af bordplade	478-482x555-560 mm	Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	2400 a 7400 - step 100 W
Automatisk holde varm-funktion	Ja	Showroom Demotilstand	Ja
Grill funktion	Ja	Knapper lås/børnesikring	Ja
Timer for slut på tilberedning	4	Mulighed for tvillingzone	Ja
Pauseindstilling	Ja	Hurtig start	Ja
Minutur	1	Hurtig niveauindstilling	Ja
Lydalarm for endt tilberedning	Ja		

Tekniske egenskaber




Forrest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm
 Bagest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm
 Bagest til højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm
 Front-højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	Automatisk slukning ved overløb	Ja
Panderegistrering	Ja, min 9 cm	Restvarmeindikator	Ja
Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening	Ja	Beskyttelse mod uønsket start	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7400 W	Ledningstype	Ja, dobbelt- og trefaset
Nuværende	33 A	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Spænding 2 (V)	380-415 V	Klemkasse	5 poler
Ledningstype	Enkelt fase		



Not included accessories



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



SCRP
























Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Permanent automatisk grydedetektion		Forbindelse mellem kogeplade og emhætte
	Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.		Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.
	Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på		Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.
	Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.		Multizone: gør det muligt at bruge flere pander på én gang, store eller små, hvilket giver placeringsfrihed og større fleksibilitet
	Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.		Alle kogezone kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effekt niveauer kan genaktiveres.
	Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).		Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.
	Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.		Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.
	Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.		TWIN_ZONE_72dpi
	Grill funktion		Min diameter grydedetektion på 9 cm
	Mulighed for at indstille kogepladens maksimale effektabsorbering		Mørke bliver til lys
	Evolution Slider totalt bagbelyst ghost effect		